

Opis techniczny

Max udźwig na modułach 25 to przy złożonych wysuwach

Max udźwig na okularze 8 to przy złożonych wysuwach

Właściwy udźwig zależy od podwozia i ustala go diagnosta dopuszczający pojazd do ruchu

Dwie podpory (montowane pod skosem w kształcie litery A), wyposażone w wahadłową stopę. Każda podpora sterowana osobną sekcją rozdzielacza.

Wsporniki do holowania pojazdów za koła w kształcie litery L

Moduły do holowania za oś:

- 2 kpl. kieszeni mocujących (ocynk)
- 2 kpl. tulei dystansowych (ocynk)
- 2 kpl. chwytaków typu V (ocynk)
- 1 kpl. chwytaków za resory (galwan)

Trawersa (obracana) do mocowania zaczepu „ROCKINGER”

2 Wciągarki hydrauliczne Ramsey 22,5 t o przełożeniu planetarnym.

Wyposażenie:

- 2 prędkości zwijania liny;
- pneumatyczne zwalnianie hamulca;
- zawór bezpieczeństwa;
- atestowana lina o długości 50 m i średnicy 24 mm zakończona hakiem;

szczegółowe informacje telefonicznie lub kontakt e-mail

Cena Zabudowy bez montażu - po zapytaniu
Galeria Zdjęć

{gallery}/leeon/mammut{/gallery}